

classicRange™

MEHANIČKE RADNE RUKAVICE



USE (MEHANIČKA ZAŠTITA)

Mehaničke radne rukavice za suvo okruženje.

MaxiTherm® nudi toplotnu otpornost do -10 °C pri visokoj aktivnosti i kontaktnoj toploti do +200 °C (15 sekundi). Nivoi funkcionalnosti odnose se na područje dlana rukavice.

Ne pružaju zaštitu od hemikalija. Ove rukavice ne koristite za zaštitu od oštećenih/ nazubljenih rubova ili oštrica ili otvorenog plamena. Rukavice classicRange® se ne smeju nositi kada postoji opasnost od zaplitanja u pokretne delove mašina. **Ulazak težnosti u postavu može uticati na izolaciju rukavice od hladnoće.**

Ako su rukavice potrebne za primenu u vrućim uslovima, pazite da su uskladeni sa EN407 i testirane u skladu sa vašim potrebama. Pre upotrebe pregledajte rukavice za bilo kakva oštećenja i nedostatke i izbegavajte nošenje oštećenih, jako zaprljanih, istrošenih (i iznutra) rukavica i rukavica kontaminiranih bilo kakvim materijama koje mogu iritirati i/ili zaraziti kožu i uzrokovati dermatitis. U tom slučaju potražite savet lekara ili se obratite dermatologu. Nakon upotrebe temeljno očistite rukavice suvom krpom kako biste uklonili sve zagađivače. Ako će se rukavice ponovno nositi, čuvajte ih na takav način da se unutrašnja postavu nosivog dela može lako osušiti.

Veličine prema EN 420:2003+A1:2009

Veličina	Minimalna dužina (mm)	Obim dlana (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Ako je dužina rukavice kraća od one navedene u prethodno prikazanoj tablici, namenjena je za posebnu namenu jer štiti samo dlan, a ne i zglob.

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

	EN 420:2003+A1:2009 Opšti uslovi (kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.) Informacije proizvođača u obaveštenju korisnicima
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mehaničke opasnosti A: Otpornost na abraziju - broj trljanja (Nivo 0-4) B: Otpornost na prosecanje noža - test Coupe-Index (Nivo 0-5) C: Otpornost na probijanje - N (Nivo 0-4) D: Otpornost na probijanje N (Nivo 0-4) E: TDM Otpornost na prosecanje prema ISO 13997 - N (nivo AF)* F: Zaštita od udara prema EN 13594:2015 - Y/N (P = Da)
 A B C D E F	EN 407: 2004 (MaxiTherm®) Termička opasnost (toplota/vatra) A: Zapaljivost (0-4) B: Kontakta toplota (0-4) C: Provdjivlja toplota (0-4) D: Toplota zračenja (0-4) E: Mala prskanja rastopljenog metala (0-4) F: Velike količine rastopljenog metala (0-4)
	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Hladni rizik A: Konvektivna hladnoća (0-4) B: Kontakt sa hladnim (0-4) C: Nepropusnost (0-1)
	Datum proizvodnje MM/GGGG

Veće vrednosti znače bolju zaštitu/otpornost. Ako je oznaka "X" označena kao nivo funkcionalnosti, test nije primenljiv ili se ne nastavlja. Otpornost na probijanje ne sme se mešati s bušenjem pomoću tankih nastavaka ili igala.

* REZULTATI TESTA COUPE SAMO SU INDIKATIVNI, DOK JE ISPITIVANJE OTPORNOSTI TDM (ISO13997) REFERENTNI REZULTAT FUNKCIONALNOSTI.

SASTAV / ALERGIJE

Neke rukavice možda sadrže materije koje mogu biti uzročnici alergija kod osetljivih osoba i time izazvati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savet lekara.

UPOZORENJE- OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE TEHNIČKOM ODELJENJU KOMPANIJE ATG®.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Čuvanje i izišenje:

Rukavice čuvajte u njihovom izvornom pakovanju na hladnom i suvom mestu. Držite podalje od direktne sunčeve svetlosti, toplote, plamena i izvora ozona. Rukavice se mogu prati na 40°C koristeći standardni deterdžent (3 ciklusa pranja), uz prirodno sušenje. Rukavice se mogu koristiti izvan pakovanja 5 godina nakon datuma proizvodnje utisnutog na rukavicama. Trajanje rukavice temelji se na trošenju i habanju.

Zbrinjavanje/bacanje:

Upotrebljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim materijama pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili opštine, na odlagalištu otpada, ili ih spaliti pod kontrolisanim uslovima. Za više informacija o odabiru rukavica, upotrebi i funkcionalnostima te za kopiju izjave o usaglašenosti s CE, kontaktirajte ATG® (info@atg-glovesolutions.com ili pošaljite faks na: +94-11-225.38.87) ili dobavljate ovih rukavica.

GARANCIJA/ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ATG® garantuje da će ovaj proizvod biti u skladu s normiranim specifikacijama kompanije ATG® od datuma dostave ovlašćenim distributerima. Osim u meri zabranjenoj zakonom, ovo je garancija u skladu sa svim garancijama, uključujući i sve garancije za prikladnost za određenu svrhu.

Odgovornost kompanije ATG® biće ograničena na nabavnu cenu predmetnog proizvoda. Smatra se da su kupci i korisnici ovog proizvoda prihvatili uslove ovog ograničenja odgovornosti, koje se ne sme menjati nikakvim usmenim ili pisanim ugovorom.

Revision 2017/07