HR OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

EN ISO 21420:2020
Gotovi izdaci
(odjeća: cipele, rukavice, zaštite, oznake, označavanje itd.)
Informacije pružatelja i dodatnih korisnika

Broj narudžbe/gotova proizvoda

EN388:2016/-A1:2018 **Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika**
A Prva brojka – razina otpornosti na abrazije (0 - 4)
B Druga brojka – razina kasnog kidanja (0 - 5)
C Treći broj – razina suzglobne otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj – razina suzglobne otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj – razina suzglobne otpornosti na rezno ozljeđivanje razinom otiranja (A - F)
F Šesti broj – razina otpornosti na udarac (P) ili nema (-)
1 = najniža razina suzglobe; 4 = najviša razina suzglobe; A = najniža razina; F = najviša razina
0 = najniža razina otpornosti; 5 = najviša razina otpornosti; P = prošao test
0 = suzglobe; 1 = najniža razina suzglobe; 5 = najviša razina suzglobe; F = navedeno ispitno rješenje; P = nije primjenjivo ili nije prikladno za ispitivanje / korištenje

Navedene ispitne suzglobe odnose se na ovu rukavicu. Rukavice sa dvo ili više navedenih ispitnih suzglobe mogu biti izrađene od različitih materijala. Ako se pojavi abrazija ili rezanje, ili probijanje sasvim sigurno, preporučuje se da se rukavice mogu, prije iz nabavljene zrazom, bio mnoje povećati rizik.

SASTAV / ALERGIJE
Neke rukavice mogu sadržavati kožu koja može biti uzročnici alergija koji uzrokuju simptome poput crvenila, otekline i mjehura. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savjet liječnika.

UPOZORENJE – OVA RUKAVICA SADRŽAVA PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE DELIJA KVALITETE FIRME LACUNA d.o.o. na info@lacuna.hr.

OBJEKTI ZA RUKOVANJE
Ne koristite rukavice u slučaju da se pojavi bilo kakvi znakovi oštećenja. Rukavice se ne smiju nositi u blizini izvora paljenja. Ne koristite rukavice ako ste osjetili bolove ili nelagodu. Ne koristite rukavice ako ste u prošlosti imali bolesti kože koje su bile uzrokovane rukavicama. Rukavice ne bitke od kemikalija, biološkim uzročnika, radioaktivnog zračenja, ugljikovih vlakna, vode, tekućina, ulja, masti, ili u slučaju da su nanesli / elementi pod napunom i drugog dijela ne ispitivanje navedenom ispitnom.

EN407:2020 **Rukavice za zaštitu od toplinske**
A Prva brojka – otpornost na gorenje (0 - 4)
B Druga brojka – otpornost na kontaktnu toplinu (0 - 4)
C Treći broj – otpornost na konvektivnu toplinu (0 - 4)
D Četvrti broj – otpornost na toplinu zračenja (0 - 4)
E Peti broj – mala kapljevita metala (0 - 4)
F Šesti broj – velika kapljevita metala (0 - 4)
1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite; X = navedeno ispitno rješenje; P = nije prikladno za ispitivanje

Navedena razina suzglobe odnosi se na ovu rukavicu. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim sloevima. Onečišćenja organskim spojevima (ulja, masti, gorivo i ili) povećavaju ozbiljnost ispitnih rezultata. Rukavica nije dobra za ispitivanje ili ispitnih rezultata – opasnost od strujnog udara i opekline!

HR OBAVIJEST ZA KORISNIKA ZAŠTITNIH RUKAVICA

EN407:2020 / -A1:2005 **Rukavice za zavarivače**
Tip A – niska sposobnost za uštedu topline, mehanizmi i toplinskim svojstvima
Tip B – visoka sposobnost za uštedu topline, mehanizmi i toplinskim svojstvima
Tip C – niska sposobnost za uštedu topline, mehanizmi i toplinskim svojstvima za kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavice se preporučuje za sva ostala zavarivanja, uključujući, ali ne ograničavajući na, ručno zavarivanje obloženim metalnim elektrodama, ručno zavarivanje u zaštitnom plinu, ručno zavarivanje punim žic

RU LEGENDA PICTOGRAME

EN ISO 21420:2020
Condizii generale
Informații privind mărci, etichete, mercare etc)
Informațiile oferite de producător se găsesc:
In notificarea pentru utilizare

Numărul de comandă/Anul de producere

EN388:2016/-A1:2018 **Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice**
A: uzură (0 - niciun nivel de rezistenţă la abraziune 1 - 4)
B: tăiere (0 - niciun nivel de rezistenţă la tăiere 1 - 5 / testul de tăiere 1 - 5)
C: rezistenţă la sfâşiere (0 - niciun nivel de rezistenţă la sfâşiere 1 - 4)
D: rezistenţă la perforare (0 - niciun nivel de rezistenţă la perforare 1 - 4)
E: rezistenţă la tăiere cu lamă (0 - niciun nivel de rezistenţă la tăiere dreaptă (A - P)
F: rezistenţă la impact (0 - niciun nivel de rezistenţă la impact 1 - 4)
1 = nivelul minim, 4 (5) = nivelul maxim, nivel = literă = nivelul de rezistenţă la testarea la tăiere cu lame circulare
0 = nivelul de protecţie este sub limita minimă 1 X = caracteristica respectivă nu a fost testată, nu se cere o anumită performanţă
Niveluri de rezistenţă la perforare pentru palmă: 1 minimum 4 maximum
dacă sau mai multe straturi neîmpletite - nivelul general nu reflectă neapărat caracteristicile stratului exterior
Mănuşile cu nivelul de rezistenţă la supuns 3 nu trebuie folosite în activităţi în care există pericolul de prindere de o parte a mănuşii de o maşină sau de o parte mobilă a maşinii
Mănuşile nu protejează mâna în cazul unor substanţe biologice, radioactive, micro-organisme, radiaţii ionizante, radiaţii electrice (disponibilă o valoare sensibilă)
şi nici de ale produselor de tăiere cu jet de apă

EN511:2006 **Mănuşi de protecţie împotriva frigului**
A: rezistenţă la frig prin contact (0 - 4)
B: rezistenţă la frig prin contact (0 - 4)
C: rezistenţă la izolaţie termică prin contact (0 - 4)
1 = nivelul minim, 4 = nivelul maxim de protecţie împotriva frigului
Mănuşile care au nivelul de rezistenţă la frig prin contact 0 nu sunt considerate şi nu sunt supuse testului de rezistenţă la frig prin contact
Mănuşile care au nivelul de rezistenţă la frig prin contact 0 nu sunt considerate şi nu sunt supuse testului de izolaţie termică